

Typ domu: RD9 84,36m ² zastavaná plocha 65,08m ² úžitková plocha 14,80m ² terasa	Cena: EKO 74.800,00€ s DPH ŠTANDARD 79.900,00€ s DPH NADŠTANDARD 91.900,00€ s DPH
---	--

OBSAH MUROVANÉHO DOMU V PREVEDENÍ – HOLODOM EKO

A.DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY V CENE DOMU:

kompletná dokumentácia k územnému konaniu a stavebnému povoleniu
 geodetické práce autorizovaným geodetom
 pomoc pri možnostiach financovania výstavby rodinného domu
 stavebný dozor
 energetický certifikát
 kompletná dokumentácia ku kolaudácii stavby
 likvidácia stavebného odpadu

B.DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY ZA PRÍPLATOK:

vybavenie územného a stavebného povolenia (inžinierska činnosť)
 vypracovanie vizualizácií a štúdií exteriéru
 vypracovanie vizualizácií interiéru
 hydrogeologický posudok
 geologický prieskum

C.ZÁKLADY

základové pásy	základové pásy zo železobetónu v kombinácii s debniacimi tvárnicami v dvoch radoch o hrúbke 300mm (v prípade osadenia domu na rovine), montáž uzemnenia bleskozvodu, zhotovenie prestupov pre kanalizáciu, vodu, elektriku, spätný zásyp medzi základové pásy a jeho zhutnenie. Hĺbky a šírky pásov sa prispôsobujú individuálne podľa svahovitosti terénu, respektívne výškopisu a polohopisu a skladby pôdy. V prípade svahovitého terénu je cena základov nastavená individuálne.
----------------	---

základová doska je základová doska z monolitického železobetónu hr. 150mm armovaná KARI sieťou 150x150x8mm, izolovaná STYRODUROM a nopočou fóliou. Akákolvek zmena parametrov pri realizácii je za príplatok.

hydroizolácie celoplošne natavená izolácia proti vode a zemnej vlhkosti asfaltovou penetráciou a natavením asfaltových hydroizolačných pásom (IPA)

D.ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

obvodové murivo	z brúsenej tehly hr. 300mm, spájané penou
nosné murivo	z brúsenej tehly hr. 250mm, spájané penou
priečky	z brúsenej tehly - inštalačné vnútorné priečky hr. 140mm a deliace hr.115mm, spájané penou
obvodový veniec	zhotovený systémom VELOX v. 250mm
preklady	okenné a nado dverné preklady sú z keramických prekladov a železobetónu od daného výrobcu

E.STRECHA

konštrukcia	tesársky krov impregnovaný proti škodcom, strešné laty a kontralaty 60/40 mm impregnované proti hubám, škodcom a drevokaznému hmyzu. Medzi krov a kontralaty je natiahnutá kontaktná strešná fólia.
strešná krytina	betónová škridla BRAMAC vrátane potrebných doplnkov, výber farieb: čierna, červená, hnedá; okapový systém z farebného pozinku
dažďová voda	zvody vyvedené na terén, bez lapačov splavenín

F.VÝPLNE OTVOROV

okná a balkónové dvere	plastové SALAMANDER 76, izolačné trojsklo, 5 komorový systém, biele obojstranne, montáž na penu, rozširovacie profily. Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním. HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.
vchodové dvere	plastové SALAMANDER 76, izolačné trojsklo, 5 komorový systém, biele obojstranne, montáž na penu, rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD
parapety	hliníkové exteriér, PVC interiér

G.PODLAHY, VNÚTORNÉ OMIETKY, PODHĽADY

izolácia podlahy	tepelná izolácia hr. 150 mm podlahovým polystyrénom EPS100S
poter	cementový poter hr. 50 - 60 mm
omiety	strojová sadrová

izolácia stropu	dvojvrstvová tepelná izolácia hr. 2 x 200 mm alt. za príplatok - striekaná izolácia 300 mm
sadrokartón	v zmysle noriem klasický, sanitárny, požiarne montovaný na ocelovú konštrukciu
maľovanie	1 x penetrácia, 2 x biela malba

H.FASÁDA

zateplenie	obvodový plášť zateplňovacím systémom polystyrén EPS70 o hr. 150 mm
fasádna omietka	zatieraná WEBER, zrno hr. 1,5 mm v základných odtieňoch

I.ZDRAVOTECHNIKA

kanalizácia	rozvody kanalizácie z PVC rúr
vodovod	rozvody vody z PPR systému alt. z plasto-hliníkového potrubia, TÚV bez cirkulácie

J.VYKUROVANIE

rozvody	podlahové elektrické vykurovanie odporovými káblami uložené v poteroch so samostatnými termostatmi v jednotlivých miestnostiach
---------	---

K.ELEKTROINŠTALÁCIA

rozvody	rozvody vrátane rozvádzaca, krabíc pre zásuvky a vypínače
vývody	vchod 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 6
	1.01 zádverie 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x dvoj vypínač č. 5B, 1x vypínač č. 6, 1 x sporákový vypínač, 1 x vývod na kotol,
	1.02 chodba 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 6, 1 x zásuvka
	1.03 WC 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1
	1.04 kúpelňa 2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 1, 1 x zásuvka s krytím IP44, 1 x zásuvka na pračku, 1 x zásuvka na rebríkový radiátor, 1 x zásuvka na bojler
	1.05 izba 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x internet, 1 x dvoj zásuvka
	1.06 spálňa 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x TV, 1 x internet, 2 x dvoj zásuvka
	1.07 kuchyňa 2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 1, 1 x zásuvka pre umývačku riadu, 1 x zásuvka pre elektrickú rúru, 1 x zásuvka pre digestor, 1 x

zásuvka pre chladničku, 1 x vývod pre varnú dosku 400V, 4 x jedno zásuvka

1.08 obývacia izba 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 2 x dvoj zásuvka, 2 x zásuvka, 1 x TV, 1 x internet

1.09 terasa 2 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 2 x zásuvka s krytím IP44

zásuvky
a vypínače

LEGRAND Niloe

bleskozvod

revízna správa

HOLODOM ŠTANDARD (NAVIAC OPROTI EKO)

terasa 14,80m² ako súčasť základovej dosky bez poteru

úložný priestor v konštrukcii krovu cca 12m²

komínové teleso príprava pre komínový systém, v mieste umiestnenia komína spevnená základová doska, komínové teleso SCHIEDEL, revízna správa

okná a balkónové dvere plastové SALAMANDER 82, izolačné trojsklo, 6 komorový systém, biele obojstranne, montáž na pásky, rozširovacie profily.
Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním.
HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.

vchodové dvere plastové SALAMANDER 82, izolačné trojsklo, 6 komorový systém, biele obojstranne, montáž na pásky, rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD

vodovod rozvody vody z PPR systému alt. z plasto-hliníkového potrubia, TÚV s cirkuláciou

rozvody teplovodné podlahové vykurovanie z plasto-hliníkového potrubia

bojler elektrický bojler

zdroj tepla za príplatok plynový alebo elektrický kotol, tepelné čerpadlo

zásuvky
a vypínače

LEGRAND Valena Life

HOLODOM NADŠTANDARD (NAVIAC OPROTI ŠTANDARD)

terasa 14,80m² ako súčasť základovej dosky vrátane poteru

okná a balkónové dvere plastové SALAMANDER 92, izolačné trojsklo, 6 komorový systém, biele obojstranne, montáž na pásky, rozširovacie profily.

Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním.
HST portál alebo sklopnoposuvný systém je za príplatok.

vchodové dvere	plastové SALAMANDER 92 , izolačné trojsklo, 6 komorový systém, biele obojstranne, montáž <u>na pásky</u> , rozširovacie profily, dverová výplň STANDARD
zdroj tepla	plynový alebo elektrický kotol; za príplatok tepelné čerpadlo
príprava pre fotovoltaiku	
rekuperácia	lokálna rekuperácia v izbách 1.05, 1.06, 1.08
exteriérové žalúzie	profil Z-90, ovládanie na vypínač; za príplatok diaľkové ovládanie

DOM NEOBSAHUJE

pozemok pre výstavbu rodinného domu	žumpu alebo ČOV
oplotenie staveniska, stráženie stavby	terénne úpravy okolo domu
okapový chodník okolo domu	prípojku elektriky, vody, kanalizácie, plynu
schody pri vstupe do rodinného domu a na terasu	krb, krbové kachle
obklady v kuchyni	kuchynská linka
svietidlá a ich montáž	doplňky do kúpelne a WC
rolety, int. žalúzie, sietky proti hmyzu	alarm, klimatizácia, rekuperácia (podľa štandardu)
garážová brána	fasádny ozdobný obklad kameň / drevo / marmolit
interiérové dvere a zárubne	zriadenie predmetov v kúpeľni a WC laminátové
podlahy	dlažby, obklady a sanitu

